



TP-Link TL-WR802N routeur sans fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) Bleu, Blanc

Marque : TP-Link

Code produit: TL-WR802N

Nom du produit : TL-WR802N



TP-Link TL-WR802N. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Débit de transfert des données WLAN (max): 300 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Pare-feu de sécurité: SPI. Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6

Connexion WAN		Protocoles	
Ethernet WAN *	✓	Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✓
DSL WAN *	✗	Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Emplacement de carte SIM *	✗	Design	
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✗	Couleur du produit	Bleu, Blanc
Type de connexion WAN	RJ-45	Voyants	Activité, LAN, Énergie, WLAN
Caractéristiques Wireless LAN		Bouton marche/arrêt intégré	✓
Bande Wi-Fi *	Monobande (2,4 GHz)	Type de produit *	Routeur portable
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Durabilité	
Débit de transfert des données WLAN (max) *	300 Mbit/s	Conformité à la durabilité	✓
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Certificats de durabilité	Federal Communications Commission (FCC)
Réseau		Contenu de l'emballage	
Ethernet/LAN *	✓	Câbles inclus	LAN (RJ-45), USB
Type d'interface LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Adaptateur secteur fourni	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Guide d'installation rapide	✓
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)	Antenne	
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Conception d'antenne *	Interne
Redirection de port	✓	Quantité d'antenne	2
Actionnement du port	✓	Energie reçue 270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER	
Dynamic DNS (DDNS)	✓		
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1	CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm	
Serveur intermédiaire VPN	✓	Caractéristiques	
Connectivité		Intégré dans le processeur	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1		
Port USB *	✓		
Emplacement(s) de carte mémoire	✗		

Connectivité		Caractéristiques		
Entrée DC	✓	Nombre de coeurs de processeurs	1	
Caractéristiques de gestion		Puissance		
Gestion basée sur le web	✓	Type de source d'alimentation *	USB	
Qualité de service (QoS)	✓	Tension de sortie	5 V	
Bouton de réinitialisation	✓	Courant de sortie	1 A	
Sécurité		Conditions environnementales		
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Température d'opération	0 - 40 °C	
Pare-feu	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C	
Pare-feu de sécurité	SPI	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%	
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)	✓	Configuration minimale du système		
Filtrage	✓	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64		
Filtrage d'adresse MAC	✓			
Filtrage des adresses IP	✓			
Support DMZ	✓			
Protocoles				
Client DHCP	✓			
Serveur DHCP	✓			
Prise en charge du système d'exploitation Windows				
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓			
Prise en charge du système d'exploitation Mac				macOS
Poids et dimensions		Largeur	57 mm	
		Profondeur	57 mm	
		Hauteur	18 mm	
Informations sur l'emballage		Largeur du colis	110 mm	
		Profondeur du colis	109 mm	
		Hauteur du colis	73,5 mm	
		Poids du paquet	240 g	
Données logistiques		Code du système harmonisé	85176990	



6935364071714

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date