

## Lindy 43336 station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Noir

Marque : Lindy

Code produit: 43336

Nom du produit : 43336

- Ajoute un port HDMI, un port USB Type A et un port d'alimentation Type C à votre ordinateur
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à 4K 3840x2160@60Hz
- Prend en charge la norme USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5Gbit/s)
- Prise en charge Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W

Convertisseur USB 3.2 Type C vers HDMI avec port USB Type A et Power Delivery

Lindy 43336. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 60 W. Couleur du produit: Noir, Résolution (numérique maximum): 3840 x 2160 pixels, Matériau du boîtier/corps: Aluminium. Type de source d'alimentation: USB, Tension de sortie: 20 V, Courant de sortie: 3 A. Certificats de durabilité: CE, REACH, RoHS. Largeur: 75 mm, Profondeur: 38 mm, Hauteur: 8,5 mm



<b>Connectivité</b>		<b>Puissance</b>	
Technologie de connectivité *	Avec fil	Tension de sortie	20 V
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Courant de sortie	3 A
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	<b>Conditions environnementales</b>	
Capacité de puissance USB	✓	Température d'opération	-20 - 40 °C
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0	Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	60 W	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Quantité de ports HDMI *	1	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
HDCP	✓	<b>Durabilité</b>	
Version HDCP	2.2	Certificats de durabilité	CE, REACH, RoHS
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	<b>Poids et dimensions</b>	
<b>représentation / réalisation</b>		Largeur	75 mm
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels	Profondeur	38 mm
Couleur du produit *	Noir	Hauteur	8,5 mm
Plug and Play	✓	Poids	42 g
Matériau du boîtier/corps	Aluminium	<b>Informations sur l'emballage</b>	
<b>Puissance</b>		Quantité	1 pièce(s)
Type de source d'alimentation	USB	Largeur du colis	174 mm
		Profondeur du colis	194 mm
		Poids du paquet	60 g
		<b>Contenu de l'emballage</b>	
		Manuel d'utilisation	✓



4002888433365

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date