

## Données techniques


## NAVIGO MESH FST LU

### Caractéristiques



- Siège à mécanisme synchrone FST, assise tapissée, dossier résille
- Assise structure hêtre multipli 7 couches / 10,5 mm, mousse épaisseur 20 mm densité 40 kg/m<sup>3</sup> + mousse épaisseur 30 mm densité 35 kg/m<sup>3</sup>.
- Dossier : résille noire classé non feu EN1021.1 et 2 tendue sur cadre en polypropylène injecté noir avec renfort lombaire réglable 1D de série..
- Tissu assise 100% polyester noir / classé non feu EN1021.1 et 2
- Piètement 5 branches polypropylène injecté / coloris noir
- Roulettes auto-freinées Ø 65 mm

### Dimensions



- Hauteur totale : 960 à 1160 mm
- Hauteur d'assise : 420 à 550 mm
- Profondeur d'assise : 450 mm + 50 mm
- Largeur d'assise : 460 mm



### Fonctionnalités



- Assise réglable en hauteur par vérin oléopneumatique
- Réglage de la tension de dossier en fonction du poids de l'utilisateur.
- Blocage angle du dossier / 5 positions
- Système de sécurité anti-retour lors du déblocage du dossier
- Dossier réglable en hauteur sur 70 mm Up & Down / 13 positions
- Glissière d'assise FST sur 50 mm
- Renfort lombaire LU2 rembourré mousse, réglable en hauteur sur 70 mm
- Option accotoirs : 1D hauteur 85 mm. Ou 2D avec réglage largeur 25 mm.. Ou option 3D : manchette réglables en profondeur. Manchettes en PU « soft touch » et support nylon noir

### Garantie



- Garantie 5 ans

### Normes Société

Fabrication UE – Label GS

Conformité aux normes européennes EN 1335.1/2  
 ISO 9001 - Système de management de la qualité  
 ISO 14001 - Système de management environnemental  
 ISO 45001 - Système de management de la santé et de la sécurité au travail  
 ISO 14006 - Mise en œuvre de l'écoconception  
 Classement EcoVadis – Platinum / Certification CO2 Performance Ladder